



DOBLE EVAPORADOR

Control de descarches en doble evaporador independiente.



DESCARCHES INTELIGENTES

Permite un ahorro energético evitando descarches innecesarios. Optimiza y calcula automáticamente la duración del descarche.



CALENDARIO INTERNO

Posibilidad de eventos programables, cambios de Set Points, descarches a horarios establecidos, activación-desactivación de salidas auxiliares, etc.




CONTROL HACCP

Registro de las últimas 10 alarmas donde se puede ver: Tipo de alarma, duración y fecha.



COMUNICACIÓN RS485 SIN ADAPTADOR BUS

Salida de Comunicación RS485 integrada y sin necesidad de ningún tipo de adaptador externo.



REGLETERO EXTRAIBLE

Instalación más fácil, segura y rápida. Evitando posibles errores y ofreciendo máxima comodidad para el fabricante e instalador.

"CLIC"



touch system

- Touch System Plus Refrigeración
- 4 x PTC/NTC/Pt1000 (-50.0/+150.0)
- 3 Entradas digitales
- 4 Relés (Comp/Def/Def2/Fan/AI/Aux)
- HACCP
- Reloj y zumbador Interno
- Regletero Extraible
- Alimentación 230...110 V
- Salida de comunicación RS485
- **Dinamic System Defrost**
- **Gestión Doble Evaporador**

