

Regulador Digital Alta Precisión | Variadores de Frecuencia (Válvulas Motorizadas 3P) High Accuracy Digital Controller | Variable Frequency (motorized valves 3P)

Termostatos
Reguladores



Producción de los equipos OK 83, BAJO PEDIDO.
OK 83 production equipment on REQUEST.

Línea OK OK 83

-  Reguladores digitales multi entrada configurable para temperatura, Humedad, presión y procesos. Alta precisión. Variadores de frecuencia (Válvulas motorizadas 3P).
Digital controllers of multi-function input for temperature, humidity, pressure and processes. High accuracy. Frequency Inverters (motorized valves 3P).
-  2 salidas relés de control ampliables a 4 relés.
2 relay control outputs expandable to 4 relays.
-  **PID** Equipo con función de regulación PID.
Equipment with PID regulation function.
-  Frontal grado de protección IP65.
IP65 Frontal protection degree.
-  ON/OFF PID, Zona Neutra, Autotuning.
ON / OFF PID, Neutral Zone, Autotuning.
-  **AUTO** Equipo con autoajuste de PID.
Self-tuning PID equipment.
-  Conexión a llave de programación KEY USB.
Connection to KEY USB programming key.

MODELO MODEL	ENTRADAS INPUTS	SALIDAS OUTPUTS	ALIMENTACIÓN SUPPLY	RANGO RANGE	MEDIDAS (mm) DIMENSIONS	PRECIO (€) PRICE (€)
OK 83-RR	MULTI Entrada:	2 Relés	230...110 V	-50.0/+150 °C -50.0/+110 °C -199/+850.0 °C 0/+1760 °C -199/9999 -19.9/+999.9 -1.99/+99.99	48x48 x98	269,00 €
OK 83-RMA	PTC NTC PT100 Termopares 0/4...20 mA 0/1/2...1/5/10 Vdc	1 Relé 1x 0/4...20 mA				299,00 €
OK 83-RV		1 Relé 1x 0...10 Vdc				

Opciones | Options

-SSR	Transformación de 1 salida relé a salida SSR 8 mA / 8 Vdc.	<i>Transforming 1 output relay to SSR 8 mA / 8 Vdc output.</i>	Consultar
+R	Opción de añadir 1 salida relé adicional.	<i>Option to add 1 additional relay output.</i>	Consultar
+2R	Opción de añadir 2 salidas relé adicional.	<i>Option to add 2 additional relay outputs.</i>	Consultar
-MA	Opción de añadir 1 salida analógica 0/4...20 mA de regulación / repetición.	<i>Option to add 1 analog output 0/4...20 mA of regulation / repetition.</i>	Consultar
-V	Opción de añadir 1 salida analógica 0/2...10 V de regulación / repetición.	<i>Option to add 1 analog output 0/2...10 V of regulation / repetition.</i>	Consultar
-HB	Heater Break - Alarma por rotura de la carga conectada.	<i>Heater Break - Alarm due to breakage of the connected load.</i>	Consultar
-RS	Salida de comunicación RS485.	<i>RS485 communication output.</i>	Consultar
-24V	Alimentación a 24 Vac/dc.	<i>Supply 24 Vac/dc.</i>	+15,00 €

Accesorios | Accessories

KEY USB	125,00 €
---------	----------

Donde aplicarlo
Where to apply

1 Hornos industriales. Industrial furnaces.



2 Equipos laboratorio. Laboratory equipment



3 Germinador. Germinator.



+ Otras aplicaciones. Other applications.

- Máquina churros
Fritter machine
- Carros calientes
Hot units
- Enfriador sangre
Blood cooler



Esquemas de conexión | Wiring diagrams

